

Viele Bäder bieten bereits diesen Service für Ihre Gäste:

Buggy

Verleih für das Babyschwimmen. Nur

Die Mütter werden es Ihnen danken!
Denn die Hände bleiben frei!

Art.Nr. 760094,
pro Stück



Jetzt mit TÜV

Nach EN 1888 und TÜV geprüft. Stabiles Stahlrohrgestell mit 8 Stück 11 cm großen Rädern, vorne Schwenkräder, Hinterräder mit Bremse, zusammenklappbar. 5-Pkt. Gurt, 3-fach sortiert. SH 37/31 cm, Sb 29 cm, RL 44 cm, Gesamthöhe 92 cm.

Baby-Schale Fantasy Navy

Stabiler Schale zum Transport für Babies mit Gurt zum Festschnallen, Bezug lässt sich abnehmen, nach ECE R44/03 geprüft und gefertigt.

Größe 0 bis +13 kg
(Ca. bis 15 Monate)



Art.Nr.762055

Babybox

5 Jahre Garantie!

Zertifiziert nach EN 12227

Komplett aus hohlen Kunststoffprofilen, ungiftig, keine Fäulnisbildung, ohne Werkzeug in wenigen Minuten zu montieren, 120x90x90 cm.



Best.Nr. 080622



Komplett mit Spezialmatte Nr. 080876

Baby-Laufstall

Größe: ca. 100x80x80 cm
Stabiler Laufstall mit weichem Boden



Art.Nr.
082304

Matte für Babybox Lieferung ab Werk



Spezialmatte, Luftzirkulation für Schnelles Trocknen Best.-Nr. 080876 (für Art.80622) (Achtung: ist bei der Baby-Box-Waterfly Art.080622 bereits dabei!)
Spezialmatte für Baby-Laufstall Art.082304: Maß 90 cm x 72 cm, Art.80215

Baby-Wickeltisch Ideal

Zertifiziert nach EN 12221

Komplett aus hohlen Kunststoffprofilen hergestellt, keine Metallteile, einfach zu reinigen, Abm.: 95x60 cm, 95 cm hoch, ohne Wickelkissen, **ohne** Auflage, Endkappen rot oder grau. Art. 080623



Wickelkissen kann auf jeden flachen Untergrund gelegt werden, Abm.: 85 cm lang, 47 cm breit, verstärktes Bisonyl mit Polsterung, hohe Seiten für mehr Sicherheit, abwaschbarer Überzug; Füllung nimmt weder Feuchtigkeit noch Fäulnis auf, Farben unterschiedlich, Art. 020107

Entspricht der neuen Sicherheits-Norm mit 15 cm Seitenwand!



Gegen Aufpreis:
abklappbarer Sicherungs-
bügel, gegen Mißbrauch zu
sichern mit handels-
üblichem Vorhängeschloß.

Art.Nr.: 90004




Wand-Wickelschrank

Zur Montage an jeder massiven Wand. Eingebaute Gegenzugmechanik mit Gewichtsausgleich verhindert ein selbständiges Herabfallen und Hochklappen der Wickelfläche.

- mit nur einem einzigen Handgriff zu verstellen.
- weich gepolsterte Wickelfläche, belastbar bis 80 kg.
- aus stabilem Metall mit kunststoffbeschichteter Oberfläche.
- 2 einsteckbare Utensilienkörbchen.
- einfache Montage mit 4 beiliegenden Dübeln und Schrauben.

Farben



Kinderhochstuhl Sturdy

auf normale Tischhöhe abgestimmt, rostfrei, bruch- und stoßfest, abgerundete Sicherheitskanten, Rollen, BxTxH: 59 x 59 x 76 cm hoch, stapelbar, mit Befestigungsgurt, Farben: rot, grün, blau oder platin, Schnell und einfach zu reinigen

7814-88-ROT/BLA/PLAT/GRN Stuhl
7815-88-ROT/BLA/PLAT/GRN Tischplatte



Koala vertikal, Maße: 56 cm breit, 90 cm hoch und 14/90 cm tief (ein-/ausgeklappt)



Koala horizontal, Maße: 90 cm breit, 51 cm hoch und 11/50 cm tief (ein-/ausgeklappt)



Lieferbare Farben



Baby-Wickeltisch Koala (horizontal oder vertikal)

Extrem starkes PE mit schweren galvanisierten Beschlägen, Wandmontage mit 4 Schrauben, klappbar, mit einer Hand ein-/ausklappbar, Gasdruckfeder gegen auffallen, Gurt mit Klettband um das Kind zu sichern, belastbar bis 100 kg, absolut keine Feuchtigkeits- oder Fäulnisaufnahme, inkl. Spender für Papierunterleger mit Aufkleber, **5 Jahre Garantie**, ventiliert im geschlossenen Zustand, schnell und einfach zu reinigen, lieferbar in 3 Farben, Vertikale Ausführung: **Art. 50376V** oder Horizontale Ausführung: **50376H**,



Babystuhl Koala

Dieser Wandstuhl ermöglicht es Eltern die Kinder sicher abzusetzen und die Hände frei zu haben. Extrem starkes PE mit schweren, galvanisierten Beschlägen Wandmontage 4 Schrauben klappbar, kann mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden, Sitz und Rückenlehne sind optimal geformt 3-Punkt Sicherheitsgurt, hält das Kind sicher, belastbar bis 70 kg, 30 cm breit, 48 cm hoch und 15/31 cm tief (ein-/ausgeklappt) geringe Tiefe, toilettengeeignet absolut keine Feuchtigkeits- oder Fäulnisaufnahme, **5 Jahre Garantie**, ventiliert auch im geschlossenen Zustand, **Art. 50377**